

HANSCRAFT MODEL	ELITE 25	ELITE 40	ELITE 60	ELITE 70	ELITE 90	ELITE 90
doporučená velikost bazénu	0–25 m <sup>3</sup>	25–40 m <sup>3</sup>	35–60 m <sup>3</sup>	-	60–90 m <sup>3</sup>	-
chladiivo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
kompresor (JAP)	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>
Booster technologie (JAP)	<b>SAGInoMIYA</b>	<b>SAGInoMIYA</b>	<b>SAGInoMIYA</b>	<b>SAGInoMIYA</b>	<b>SAGInoMIYA</b>	<b>SAGInoMIYA</b>

#### výkon +25 °C

tepelný výkon kW	5 kW	9 kW	12 kW	-	18 kW	-
spotřeba energie	0,80 kW	1,44 kW	1,92 kW	-	2,88 kW	-
COP koeficient výkonu	6,25	6,25	6,25	-	6,25	-

#### výkon +15 °C

tepelný výkon kW	3,45 kW	6,35 kW	8,00 kW	-	12,5 kW	-
spotřeba energie	0,73 kW	1,34 kW	1,69 kW	-	2,64 kW	-
COP koeficient výkonu	4,75	4,75	4,75	-	4,75	-

#### základní technické

##### údaje

napájení	220–240 V	220–240 V	220–240 V	-	220–240 V	-
jmen. proud	4,1 A	6,7 A	9,3 A	-	13,9 A	-
doporučený jistič	10 A	20 A	20 A	-	35 A	-
doporučený průtok vody m <sup>3</sup> /h	4.2 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	8.4 m <sup>3</sup> /h	-	10.2 m <sup>3</sup> /h	-
velikost propojovacího potrubí*	50	50	50	-	50	-
kompresor	rotační	rotační	rotační	-	rotační	-
ventilátor	horizontální	horizontální	horizontální	-	horizontální	-
hladina hluku (10 m)	35 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)	-	42 dB(A)	-
hladina hluku (1 m)	46 dB(A)	47 dB(A)	48 dB(A)	-	54 dB(A)	-
tlak vody	12 KPa	15 KPa	15 KPa	-	16 KPa	-
hmotnost chladiva (R410A)	0,8 kg	1,2 kg	1,3 kg	-	2,2 kg	-

#### dopravní data

rozměry přístroje*	750 × 325 × 470	930 × 360 × 550	1 000 × 360 × 620	-	1 000 × 360 × 855	-
hmotnost přístroje	37 kg	50 kg	65 kg	-	105 kg	-
rozměry balení*	855 × 345 × 520	1 060 × 380 × 600	1 065 × 380 × 670	-	1 165 × 485 × 955	-
celková hmotnost	42 kg	56 kg	72 kg	-	125 kg	-

\*Uvedené hodnoty jsou v mm

**Veškeré uvedené hodnoty v tabulce platí pro zastřešené bazény**